

Technické údaje

Velikost a hmotnost Rozměry (Š x V x H) Hmotnost	Přibl. 29,4 x 47,0 x 83,0 mm Přibl. 114 g (včetně dodávané baterie)	Snímač Typ snímače Efektivní pixely (video) Efektivní pixely (fotografie)	Snímač CMOS Exmor R® typu 1/2,5 (7,20 mm) se zpětným osvětlením Přibl. 8,2 MP Přibl. 8,2 MP
Objektiv Typ objektivu Světelnost (nejnižší clona) Ohnisk. vzdálenost (35 mm) (video) Ohnisk. vzdál. (35 mm) (fotografie) Minimální vzdálenost pro zaostření	ZEISS® Tessar® F2,8 f = 17 mm (širokoúhlé), f = 23 mm (střední), f = 32 mm (zúžené) f = 17 mm (širokoúhlé), f = 23 mm (střední), f = 32 mm (zúžené) Přibl. 50 cm	Stabilizace obrazu SteadyShot	Vyvážený optický stabilizátor obrazu SteadyShot s aktivním režimem
Expozice Režim expozice Minimální osvětlení	Maticové měření 6 luxů (expoziční čas 1/30)	Vyvážení bílé Režimy vyvážení bílé	AUTO / Teplota barev / Vlastní
Závěrka Rychlost závěrky	1/30–1/10 000 (30 sn./s)	Snímání Obrazový procesor Další funkce snímání Vodotěsná Odolnost proti prachu Odolnost proti nárazům	Obrazový procesor BIONZ X™ Záznam ve smyčce, Motion Shot LE, snímání série snímků, časosběrné snímání 4K, živé streamování Pouzdro pro snímání pod vodou (MPK-UWH1) do hloubky 60 m součástí balení Pouzdro pro snímání pod vodou (MPK-UWH1) součástí balení Pouzdro pro snímání pod vodou (MPK-UWH1) součástí balení
Záznamová média Kompatibilní záznamová média	Kompatibilní s paměťovými kartami Memory Stick Micro™ a Micro SD/SDHC/SDXC	Záznam Formát záznamu (video) Formát záznamu (fotografie) Rozlišení videa Rychlost záznamu videa (ABR/VBR) Velikost fotografie (rež. fotogr.)	mp4: MPEG-4 AVC/H.264, formát XAVC S: MPEG-4 AVC / H.264 Kompatibilní s DCF verze 2.0, Exif verze 2.3 a MPF Baseline MP4 PS: 1920 x 1080 60p/50p, mp4 HQ: 1920 x 1080 30p/25p, mp4 STD: 1280 x 720 30p/25p, mp4 HS120 (HS100): 1280 x 720 120p/100p, mp4 HS240 (HS200): 800 x 480 240p/200p, XAVC S: 3840 x 2160 30p/25p/24p, 1920 x 1080 120p/100p, 1280 x 720 240p/200p, 1920 x 1080 60p/50p/30p/25p/24p mp4 PS: přibl. 28 Mb/s / HQ: přibl. 16 Mb/s / STD: přibl. 6 Mb/s / HS120 (HS100): přibl. 28 Mb/s / HS240 (HS200): přibl. 28 Mb/s XAVC S 3840 x 2160 30p/25p/24p: Přibl. 100 Mb/s / 60 Mb/s, 1920 x 1080 120p/100p: 100 Mb/s / 60 Mb/s, 1280 x 720 120p/100p: 100 Mb/s / 60 Mb/s, 1920 x 1080 60p/50p/30p/25p/24p přibl. 50 Mb/s Přibl. 12,0 MP 16:9 (4608 x 2592)
Audio Formát záznamu zvuku Mikrofon Reproduktor	mp4/MPEG-4 AAC-LC 2 kanály, XAVC S: LPCM 2k Vestavěný stereofonní mikrofon Monofonní mikrofon	Rozhraní Vstupní a výstupní konektory	Výstup Micro HDMI Slot pro paměťovou kartu Víceúčelový konektor / konektor micro USB Stereofonní minikonektor
Výkon Požadavky na napájení: Typ baterie	3,6 V (sada baterií) NP-BX1	Doba souvislého záznamu (s plně nabitou baterií, která je součástí balení) (přibl.) FUNKCE WI-FI VIDEOKAMERY JE ZAPNUTÁ FUNKCE WI-FI VIDEOKAMERY JE VYPNUTÁ	XAVC S: 3840 x 2160 30p 60 MB/s (4K) 50 min, MP4: 1920 x 1080 30p (HQ) 125 min XAVC S: 3840 x 2160 30p 60 MB/s (4K) 60 min, MP4: 1920 x 1080 30p (HQ) 135 min
Dálkový ovladač Live-View NÁZEV MODELU ROZMĚRY (Š x V x H) HMOTNOST VÝDRŽ BATERIE MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ	RM-LVR3 47,8 x 52,6 x 19,0 mm 46 g (pouze tělo) 155 min (zobrazen dálkový ovladač Live-View) Wi-Fi®, Bluetooth® 4.1		